

## ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД)

В качестве наполнителя используется ПЕНОПОЛИУРЕТАН европейского производства компаний DOW CHEMICAL. Коэффициент теплопроводности наполнителя  $k=0.022 \text{Вт/м}^2\text{К}$ . Сэндвич панели сертифицированы.

Двери комплектуются фурнитурой Kida (Испания).

Дверные замки имеют запорные и антиблокировочные устройства.

Различные цвета поверхностей панелей по каталогу RAL

Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная



Пример обозначения дверей

Тип двери	Ширина проема	Высота проема	Толщина дв. полотна	Покрытие		Величина порога	Температурный режим	Расположение петель	Ручка	
				Внутр. сторона	Внешн. сторона				Внутр. сторона	Внешн. сторона
ОД	800	2000	100	Ral9003	Ral9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
или ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Лег/Лег										
ОД (покрытие с двух сторон - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, Ral9003; ручки легкой серии)										

Толщина двери, мм	Цена, руб. (с НДС)							
	Световой проем, мм							
	Высота / Ширина	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	800	30 297	31 042	31 788	32 534	42 037	44 948	48 136
	1000	30 548	31 316	32 087	32 857	42 253	45 410	48 649
	1200	30 785	31 578	32 370	32 997	42 648	45 854	49 139
	1400	35 892	36 732	37 442	38 283	49 050	52 582	56 199
	1600	43 308	44 052	44 928	45 806	58 119	62 074	65 943
	1800	49 203	50 103	51 005	51 906	65 470	69 595	73 970
	2000	51 726	52 681	53 637	54 592	68 592	73 084	77 669
	2200	58 153	59 224	60 296	61 218	76 848	81 828	86 913
	2400	60 794	61 925	62 901	64 031	80 295	85 490	90 799
	2600	74 775	76 132	77 660	79 188	98 959	105 431	111 832
100	800	31 571	32 370	33 171	33 972	43 826	46 875	50 209
	1000	32 018	32 851	33 685	34 521	44 322	47 647	51 057
	1200	32 452	33 321	34 189	34 886	45 006	48 281	51 888
	1400	37 466	38 373	39 148	40 055	51 257	54 964	58 763
	1600	45 635	46 458	47 419	48 380	61 307	65 500	69 612
	1800	51 788	52 781	53 774	54 766	69 010	73 392	78 038
	2000	54 428	55 483	56 539	57 596	72 312	77 083	81 959
	2200	58 050	62 209	63 396	64 429	80 838	86 128	91 534
	2400	64 794	66 069	67 182	68 455	85 777	91 380	97 109
	2600	75 963	77 428	79 063	80 699	100 902	107 587	114 215
120	800	32 847	33 700	34 553	35 408	45 615	48 802	52 282
	1000	33 488	34 385	35 284	36 184	46 390	49 883	53 466
	1200	34 120	35 064	36 008	36 775	47 363	50 708	54 637
	1400	39 040	40 014	40 853	41 827	53 463	57 347	61 328
	1600	47 961	48 864	49 908	50 953	64 497	68 926	73 280
	1800	54 374	55 458	56 540	57 625	72 552	77 189	82 106
	2000	57 128	58 284	59 442	60 598	76 032	81 082	86 249
	2200	57 945	65 195	66 495	67 640	84 828	90 428	96 156
	2400	68 795	70 212	71 462	72 879	91 259	97 270	103 421
	2600	77 150	78 723	80 466	82 208	102 843	109 744	116 598
2800	82 304	84 184	86 064	87 942	109 886	117 026	124 571	
3000	85 519	87 493	89 468	91 442	113 981	121 636	129 488	

### Дополнительные опции для ОД

Наименование	Краткое наименование	Цена, руб. (с НДС)
Металлическая дверная рама из профильного металла толщиной 2 мм	Р	5 000
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проемом	КРС ОД	5 000
Комплект крепления рамки к кирпичной стене	КРК	500
ПЭН обогрева металлической рамы (для НИЗКОтемпературных камер)	ПЭН Р	2 800
Кожух защитный (пыльник)	Кожух	1 000
Покрытие нержавеющей сталь (одна сторона)	Aisi 304 (пищевые продукты)	Нерж 304
	Aisi 430 (НЕпищевые продукты)	Нерж 430
Цена за 1 м2 дверного проёма		1250 р/м2
		650 р/м2

Возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика.